

Akum. młotowiertarka LXT®

DHR183Z

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Niezwykle lekka i kompaktowa, profesjonalna młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym.

Posiada 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego. Zastosowano tu technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz technologię antywibracyjną AVT. Wysoka wydajność wiercenia. Obudowa przekładni pochłania wibracje. Jej uchwyt narzędziowy to SDS-PLUS.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min ⁻¹
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 5000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	24 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	3,2 - 10 mm
Energia uderu	1,7 J
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Waga	1,6 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

EAN 0088381779883

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie” lub „wiercenie z udarem”
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122D63-1

Uchwyt boczny kpl.



413N42-3

Ogranicznik głębokości



OPCJONALNY OSPRZĘT

1911K0-5

Zawieszka



1911P2-6

System odsysania i zbierania pyłu



1911P8-4

Osłona przeciwpylowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

