

Akum. myjka ciśnieniowa LXT®

DHW180Z

18V • 24 bar / 8 bar

Myjka ciśnieniowa w formie pistoletowej, cechująca się niską wagą i łatwością użytkowania.

Dedykowana do lekkich prac czyszczących zarówno w miejscach pracy jak i do użytku domowego. Technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Wyposażona w dedykowaną lancę, oferującą 5 różnych opcji pracy, które można zmienić poprzez łatwe obrócenie pierścienia umieszczonego na głowicy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. temperatura wody	40 °C
maksymalna wysokość ssania	2 m
Maks. ciśnienie	24 bar
Ciśnienie robocze	8 - 24 bar
Maks. ciśnienie podawania	5 bar
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	18 / 50 min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	30 / 83 min
Waga	2,0 kg
Waga maszyny z akumulatorem	2,3 - 2,7 kg
Wymiary (D x S x W)	419 - 888 x 99 x 239 mm
Długość węża ciśnieniowego	6 m
Maks. przepływ powietrza	5,3 L/min

CECHY PRODUKTU

- Funkcja samozasysania wody ze zbiornika wody, możliwa po podłączeniu węża do narzędzia
- Dwa tryby pracy (wysokie/niskie ciśnienie)
- Lepsza transportowalność w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń stacjonarnych
- Kompaktowe przechowywanie dzięki braku węża wysokociśnieniowego
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050006370

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

LX00000049

Lanca 350mm



LX00000050

Dysza



LX00000056

Złączka z filtrem



LX00000063

Sztyft do czyszczenia dyszy



LX00000079

Wąż



OPCJONALNY OSPRZĘT

LX00000001

Dysza ze zbiornikiem na detergent



LX00000002

Dysza kątowa



LX00000003

Szczotka do kół / felg



LX00000004

Adapter do butelki plastikowej



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

