

Wyrzynarka LXT®

DJV184Z

18V • 0 - 3000 /min

Wydajna akumul. wyrzynarka z beznarzędziową wymianą brzeszczotu i silnikiem bezszczotkowym.

Wydajna wyrzynarka z 3-stopniową regulacją podcinania + cięciem prostym. Płynna regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika, ze wstępnym ustawieniem częstotliwości skoków pokręteł. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Uderzenia na minute	0 - 3000 min ⁻¹
Długość skoku	23 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	135 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	10 mm
Działanie orbitalne	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	5,1 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Waga	1,7 kg
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s ²

EAN 0088381762533

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Bezszerotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System Soft no Load powoduje obniżenie obrotów oraz wibracji
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- 3-stopniowa regulacja podcinania



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

413F05-1

Króciec do podłączenia urządzenia



457867-1

Ośłona stopy



458191-5

Ośłona przeciwpylowa



783201-2

Klucz imbusowy 3 mm



B-06460

Brzeszczot do wyrzynarki 100 x 1,25



OPCJONALNY OSPRZĘT

413F05-1

Króciec do podłączenia urządzenia



457867-1

Ośłona stopy



458191-5

Ośłona przeciwpylowa



783201-2

Klucz imbusowy 3 mm



B-06460

Brzeszczot do wyrzynarki 100 x 1,25



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

