

Akum. radioodbiornik z ładowarką CXT® / LXT®

DMR301

12V max – 18V

Akumulatorowy odbiornik radiowy z wbudowaną ładowarką akumulatorów Li-ion CXT® (10,8 V / 12 V max) oraz LXT® (14,4 V / 18 V)

Akumulatorowy odbiornik radiowy z wbudowaną ładowarką akumulatorów Li-ion CXT® (10,8 V / 12 V max) oraz LXT® (14,4 V / 18 V) z klasą izolacji IP64. Radio jest zasilane akumulatorami Li-ion 12 V max - 18 V oraz z zasilacza. Wyposażone w Bluetooth klasy 2. Wyposażone w port AUX oraz 2 porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych. Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+ (odbiór stacji w formie cyfrowej) Posiada wbudowany otwieracz do butelek umieszczony w



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	12 / 14,4 / 18 V
Akumulator CXT	✓
Zasilanie LXT	✓
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz
Zakres częstotliwości DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Czas pracy na akum. 18V / 2,0 Ah	8,2 h
Czas pracy na akum. 18V / 4,0 Ah	16 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	20,5 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	24,5 h
Stopień ochrony	IP64
Waga maszyny z akumulatorem	5,9 - 6,6 kg
Wymiary (D x S x W)	268 x 185 x 305 mm
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	11 h
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion

CECHY PRODUKTU

- Wejście AUX-IN umożliwia podłączenie do osobistych odtwarzaczy audio
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Zasilacz sieciowy na wyposażeniu
- Bluetooth umożliwia połączenie z urządzeniami przenośnymi w odległości do 33 metrów.
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381899550

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

TC00000137

Zasilacz



■ OPCJONALNY OSPRZĘT

TC00000137

Zasilacz



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

