

Akum. frezarko - wycinarka LXT®

DRT52Z

18V • 30000 obr./min • 6 mm

Akum. frezarko-wycinarka z silnikiem bezszczotkowym,
zbudowana w oparciu o sieciowy model 3711.

Zasilana akumulatorem 18V LXT®. Zastosowana technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Kompatybilna z narzędziami $\square$ 6 mm. Dioda LED informuje o wyłączeniu blokady włącznika i gotowości urządzenia do pracy. Z funkcją łagodnego rozruchu i anty-restartem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	30000 min ⁻¹
Głębokość frezowania	0 - 42 mm
Tulejka redukcyjna	6 mm
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Waga	0,95 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,3 - 1,6 kg
Wymiary (D x S x W)	134 x 90 x 220 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	$1,5 \text{ m/s}^2$
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Funkcja wolnego rozruchu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050005106

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122703-7

Prowadnica trymera



122704-5

Prowadnica równoległa



191Y83-2

Frez prosty, 6 mm



343577-5

Szablon prowadzący 8 x 10 x 9,5 mm



418647-0

Króciec odsysający



781036-5

Klucz 10 mm



781037-3

Klucz 17



OPCJONALNY OSPRZĘT

122703-7

Prowadnica trymera



122704-5

Prowadnica równoległa



194267-1

Podstawa kompletna



343577-5

Szablon prowadzący 8 x 10 x 9,5 mm



418647-0

Króciec odsysający



763662-2

Tuleja zaciskowa 6 mm



781036-5

Klucz 10 mm



781037-3

Klucz 17



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

