

# Akum. zszywacz LXT®

## DST630Z

18V • 18 Ga (1,02 mm) • 9,5 – 38 mm

Akumulatorowy zszywacz z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 18V LXT.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Umożliwia wbicie do 4500 zszywek na jednym naładowaniu akumulatora BL1850B. Posiada 2 tryby pracy: wystrzał pojedynczy lub ciągłe wbijanie sekwencyjne. Z okienkiem pozwalającym sprawdzić ilość zszywek w magazynku. Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Zasilanie LXT                        | ✓                        |
| Napięcie akumulatora                 | 18 V                     |
| Szerokość zszywek                    | 5,7 - 6,35 mm            |
| Zszywki                              | 5,7 - 6,35 x 9,5 - 38 mm |
| Wskaźnik napięcia                    | 18 Ga                    |
| Pojemność magazynka                  | 110                      |
| Waga                                 | 2,5 kg                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego        | 79 dB(A)                 |
| Współczynnik hałasu                  | 3 dB(A)                  |
| Waga maszyny z akumulatorem          | 2,8 - 3,1 kg             |
| Wymiary (D x S x W)                  | 246 x 96 x 282 mm        |
| Poziom wibracji                      | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Współczynnik wibracji K <sub>h</sub> | 1,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Długość zszywek                      | 9,5 - 38 mm              |
| Regulacja głębokości                 | ✓                        |

### CECHY PRODUKTU

- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu

**EAN 0197050009012**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## ■ STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



---

## ■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

