

Akum. wkrętarka udarowa LXT®

DTD158RFJ

18V • 1/4" • maks. 170 Nm • 0 -
3400 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa, z silnikiem
bezszcotkowym. Kompaktowa - dług. całkowita to 125
mm.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada
podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja
prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударов
odbywa się za pomocą spustu włącznika.
Aluminiowa obudowa przekładni poprawia jej
żywoć. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść
pokryta elastomerem. Maksymalny moment
obrotowy - 170 Nm.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	170 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M16
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M5 - M14
Częst. ударов na biegu jałowym	0 - 3600 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Waga	0,90 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,3 - 1,6 kg
Długość całkowita	125 mm
Wymiary (D x S x W)	125 x 81 x 251 mm

EAN 0197050018694

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



821550-0

Walizka Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)

Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



821550-0

Walizka Makpac (2)



837670-0

Wkład do walizki Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

