

Akum. wkrętarka udarowa LXT®

DTD158Z

18V • 1/4" • maks. 170 Nm • 0 - 3400 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa, z silnikiem bezszczotkowym. Kompaktowa - dług. całkowita to 125 mm.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów odbywa się za pomocą spustu włącznika. Aluminiowa obudowa przekładni poprawia jej żywotność. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść pokryta elastomerem. Maksymalny moment obrotowy - 170 Nm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	170 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M16
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruba o wys. wytrzymał. na rozciąganie	M5 - M14
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 3600 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Waga	0,90 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,3 - 1,6 kg
Długość całkowita	125 mm
Wymiary (D x S x W)	125 x 81 x 251 mm

EAN 0197050018793

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



OPCJONALNY OSPRZĘT

450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



821550-0

Walizka Makpac (2)



837670-0

Wkład do walizki Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

