

Akum. kątowny klucz udarowy LXT®

DTL300Z

18V • 1/2" • 340 / 530 Nm • 0 - 3200 obr./min

Akumulatorowy udarowy klucz kątowny z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem Li-Ion 18V LXT.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada elektroniczną 3-stopniową kontrolę maksymalnej prędkości obrotowej i częstotliwości ударów. Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za pomocą spustu włącznika. Z funkcją automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych obrotach i dużym przyciskiem włącznika.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1000 / 1500 / 3200 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	340 Nm
Moment zrywający	530 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 -M20
Śruby maszynowe	M10 - M20
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10 -M16
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2800 / 4000 min ⁻¹
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Waga	1,5 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

EAN 0197050012548

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Funkcja automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych obrotach
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętki w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy



PRODUKTY POWIĄZANE

OPCJONALNY OSPRZĘT

821551-8

Walizka Makpac (3)



836600-8

Wkład do walizki Makpac

134877-2

Złącze uniwersalne 84 mm



B-55728

Przedłużka do nasadek, 1/2", 75 mm



B-55712

Przedłużka do nasadek, 1/2", 150



B-55706

Przedłużka do nasadek, 1/2", 250



B-54558

Zestaw oringów 1/2", 3 szt.



B-54570

Zestaw oringów 1/2", 3 szt.



B-54592

Zestaw sztyftów, 3 szt. 17 mm



422C91-3

Ośłona głowicy do DTL300/301/302

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

