

# Akum. kątowy klucz udarowy LXT®

## DTL301Z

18V • 1/2" • 340 / 530 Nm • 0 -  
3200 obr./min

Akumulatorowy udarowy klucz kątowy z silnikiem  
bezsztetkowym, zasilany akumulatorem Li-Ion 18V LXT.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada  
podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada  
elektroniczną 3-stopniową kontrolę maksymalnej  
prędkości obrotowej i częstotliwości uderzeń.  
Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za  
pomocą spustu włącznika. Z funkcją  
automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych  
obrotach i dużym przyciskiem włącznika.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zasilanie LXT                         | ✓                                           |
| Napięcie akumulatora                  | 18 V                                        |
| Typ akumulatorów                      | Li-ion                                      |
| Prędkość obr. na biegu jałowym        | 0 - 1000 / 1500 /<br>3200 min <sup>-1</sup> |
| Maks. moment obrotowy                 | 340 Nm                                      |
| Moment zrywający                      | 530 Nm                                      |
| Zakres dokręcania śruby standardowej  | M10 -M20                                    |
| Śruby maszynowe                       | M10 - M20                                   |
| Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie | M10 -M16                                    |
| Częst. uderzeń na biegu jałowym       | 0 - 1800 / 2800 /<br>4000 min <sup>-1</sup> |
| Napęd kwadratowy                      | 1/2 "                                       |
| Poziom mocy akustycznej               | 108 dB(A)                                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego         | 100 dB(A)                                   |
| Waga                                  | 1,5 kg                                      |
| Współczynnik hałasu                   | 3 dB(A)                                     |

**EAN 0197050012609**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



### CECHY PRODUKTU

- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Funkcja automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych obrotach
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań



# PRODUKTY POWIĄZANE

## ■ OPCJONALNY OSPRZĘT

422C91-3

Ośłona głowicy do DTL300/301/302

---

## ■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

