

Akum. kątowy klucz udarowy LXT®

DTL302Z

18V • 3/8" • 340 / 530 Nm • 0 - 3200 obr./min

Akumulatorowy udarowy klucz kątowy z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem Li-Ion 18V LXT.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada elektroniczną 3-stopniową kontrolę maksymalnej prędkości obrotowej i częstotliwości ударów. Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za pomocą spustu włącznika. Z funkcją automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych obrotach i dużym przyciskiem włącznika.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1000 / 1500 / 3200 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	340 Nm
Moment zrywający	530 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M20
Śruby maszynowe	M10 - M20
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M10 - M16
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2800 / 4000 min ⁻¹
Napęd kwadratowy	3/8 "
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Waga	1,5 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

EAN 0197050012630

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Funkcja automatycznego zatrzymania przy prawych i lewych obrotach
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

821551-8

Walizka Makpac (3)



836600-8

Wkład do walizki Makpac

OPCJONALNY OSPRZĘT

422091-3

Ośłona głowicy do DTL300/301/302

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

