

Akumulatorowa wkrećarka impulsowa LXT®, 18V, 1/4", 40 Nm

DTS141Z

18V • 1/4" • 40 Nm • 0 – 3 200 obr./
min

Charakteryzująca się cichą pracą, olejowa wkrećarka
impulsowa z 3 trybami pracy

Niezwykle cicha olejowa wkrećarka impulsowa.
Lekka i zwarta budowa dzięki bezszczotkowemu i
kompaktowemu systemowi napędowemu.
Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	40 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M8
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	88 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,6 kg
Wymiary (D x S x W)	136 x 79 x 240 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	7,0 m/s ²

EAN 0088381684484

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Niski poziom hałasu dzięki zastosowaniu nowej jednostki olejowej jako mechanizmu uderowego
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- tryb "T" : tryb dokręcania wkrętów samowiercących i śrub
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Wbudowana dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

266622-8
Śruba M4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



OPCJONALNY OSPRZĘT

266622-8
Śruba M4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



821550-0
Walizka Makpac (2)



837670-0
Wkład do walizki Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

