

Akum. klucz udarowy LXT®

DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3200
obr./min

Kompaktowy i wydajny klucz udarowy.

Mocny i wyjątkowo kompaktowy klucz udarowy 1/2" o długości 144 mm. Mały rozmiar i niewielka waga sprawiają, że narzędzie to jest łatwe w użyciu, oferując jednocześnie maksymalny moment obrotowy 330 Nm. Posiada 4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów. Wyposażony w poręczną diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Maks. moment obrotowy	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Napęd kwadratowy	1/2 "
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M20
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), śruba mociująca	12,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 1,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Niezwykle kompaktowy dzięki bezszczotkowemu silnikowi
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Wąska konstrukcja rękojeści zapewnia doskonałą obsługę
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

