

Akum. okrzesywarka na wysięgniku LXT®

DUA200Z01

18V • 6,7 m/s • 200 mm

Mocna okrzesywarka na wysięgniku do obcinania gałęzi, z silnikiem bezzszczotkowym i prowadnicą 20 cm.

Doskonałe wyważenie dzięki umieszczeniu silnika w dolnej części narzędzia, pozwalające na zmniejszenie zmęczenia użytkownika oraz ułatwiające manewrowanie. Z technologią XPT, czyli podwyższoną odpornością na pył i wilgoć. Posiada możliwość dostosowania kąta głowicy w 9 pozycjach w zakresie 60° w górę i 60° w dół.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość łańcucha	6,7 m/s
Długość prowadnicy	200 mm (8")
Podziałka łańcucha	0,325 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących	38
Poziom mocy akustycznej	87 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Waga	2,5 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,2 - 3,5 kg
Wymiary (D x S x W)	2520 x 85 x 134 mm
Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie	≤ 2,5 m/s ²
Poziom wibracji (3 osie) na tylnym	≤ 2,5 m/s ²

EAN 0197050006639

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Smukła budowa głowicy ułatwiająca manewrowanie między gałęziami
- Regulowany kąt głowicy narzędzia
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1914S3-3

Prowadnica gwiazdkowa 20 cm



1914S1-7

Łańcuch tnący 20 cm / 0,325"



122D94-0

Pas barkowy



OPCJONALNY OSPRZĘT

1910U0-9

Olej do smarowania łańcucha Biotop



1914S1-7

Łańcuch tnący 20 cm / 0,325"



1914S3-3

Prowadnica gwiazdkowa 20 cm



199897-3

Olej do smarowania zespołu tnącego



D-70948

Pilnik okrągły z uchwytem



D-72154

Zestaw do ostrzenia łańcucha Ø 4,0



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

