

Akum. nożyce do żywopłotu LXT®

DUH506RF

18 V • 500 mm • 4000 /min • 20 mm

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu zasilane akumul. Li-Ion 18 V, idealne do przycinania żywopłotów.

Wyposażone w technologię BLDC (bezszerokowy silnik prądu stałego) oraz XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć). Lekka konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania. Posiada funkcję anti-restart oraz hamulec elektryczny. Dostarczane z akumulatorem BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Uderzenia na minute	4000 min ⁻¹
Maks. szerokość otwarcia ostrza	20 mm
Ciągły czas pracy na akumul. 18V / 6,0 Ah	75 min
Poziom mocy akustycznej	88 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Waga	2,2 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,5 - 2,9 kg
Wymiary (D x S x W)	897 x 207 x 185 mm
Poziom wibracji, przycinanie żywopłotów	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji, przycinanie żywopłotów	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Bezszerokowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381772280

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1910H8-2

Ostrze tnące kpl. 500 mm



413L91-8

Osłona ostrza, 500 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B

Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

1910U9-1

Olej do smarowania ostrza nożyc



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

