

Akum. klucz do śrub ścinianych LXT®

DWT310ZK

2 x 18V • 800 Nm • 1250 W

Bezszczotkowy klucz do śrub ściananych (TCB).

Akumulatorowy klucz przeznaczony do dokręcania śrub typu „HTB” i „SHTB” o dużej wytrzymałości i maksymalnym momencie obrotowym 804 Nm. Dwa akumulatory 18V oraz zastosowanie silnika bezszczotkowego zapewniają moc i prędkość porównywalną z kluczami elektrycznymi



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	14 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	- / 804 Nm
Maks. moment obrotowy	804 Nm
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Waga	5,8 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	6,5 - 7,1 kg
Wymiary (D x S x W)	296 x 130 x 377 mm
Poziom wibracji, wkręcanie bez uderu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez uderu	1,5 m/s ²
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu	✓

EAN 0088381855792

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

161576-3

Pas naramienny



193805-6

Nasadka zewnętrzna M20 (dł. 37 mm)

193960-4

Nasadka zewnętrzna M22 (dł. 39 mm)

195217-9

Nasadka wewnętrzna M20 (dł. 38 mm)

195218-7

Nasadka wewnętrzna M22 (dł. 39 mm)

783001-0

Wkrętak 6



821748-9

Walizka



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

