

Akum. szlifierka kątowna XGT®

GA023GM201

40V max • 125 mm • 3000 – 8500
obr./min

Wydajna akumulatorowa, bezszczotkowa szlifierka kątowna z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań.

Akumulatorowa szlifierka kątowna z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40 V max Li-Ion. Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokrętki. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	3000 - 8500 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	34 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	92 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Waga	1,9 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 5,3 kg
Wymiary (D x S x W)	425 x 140 x 168 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z	3,0 m/s ²

EAN 0088381722162

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



158237-4

Rękojeść 36, komplet



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



835E79-0

Wkład do walizki MAKPAC (4)



821552-6

Walizka Makpac (4)



224447-6

Kołnierz wewnętrzny



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



347480-2

Ośłona tarczy szlifierskiej 125 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

158237-4

Rękojeść 36, komplet



191G06-2

Ośłona do bruzdowania do szlifierek



191W05-0

Ośłona z odsysaniem 115 / 125 mm



192567-3

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



412393-7 (2x)

Ośłona akumulatora XGT®



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



821552-6

Walizka Makpac (4)



835E79-0

Wkład do walizki MAKPAC (4)



A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

