

Akum. szlifierka kątowna XGT®

GA029GM201

40V max • 125 mm • 3000 – 8500
obr./min

Wydajna bezszczotkowa, akumulatorowa szlifierka kątowna z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań.

Akumulatorowa szlifierka kątowna z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40Vmax Li-Ion. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki, w zakresie 3000 - 8500 obr./min, pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy. Duży włącznik spustowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3000 - 8500 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	34 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Waga	1,9 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 5,4 kg

CECHY PRODUKTU

- Oryginalne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych
- Doskonała do ciągłej, ciężkiej pracy
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Przełącznik spustowy i łatwy smukły uchwyt zapobiegający upadkowi
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Funkcja wolnego rozruchu

EAN 0088381722506

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158237-4

Rękojeść 36, komplet



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



224447-6

Kołnierz wewnętrzny



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



347480-2

Oslona tarczy szlifierskiej 125 mm



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



821552-6

Walizka Makpac (4)



835E79-0

Wkład do walizki MAKPAC (4)



A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

158237-4

Rękojeść 36, komplet



191G06-2

Oslona do bruzdowania do szlifierek



191W05-0

Oslona z odsysaniem 115 / 125 mm



192567-3

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



347480-2

Oslona tarczy szlifierskiej 125 mm



412393-7 (2x)

Oslona akumulatora XGT®



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



821552-6

Walizka Makpac (4)



835E79-0

Wkład do walizki MAKPAC (4)



A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

