

Szlifierka kątowa XGT®

GA044GZ

40Vmax • X-LOCK • 125 mm •
3000 - 8500 obr./min

Akum. szlifierka kątowa o wysokiej mocy do tarcz o
średnicy 125 mm zasilana akumulatorem 40Vmax

Mocna, akumulatorowa szlifierka kątowa 40Vmax do
ciężkich prac związanych z cięciem i szlifowaniem.
Technologia AFT chroni użytkownika przed nagłym
spowolnieniem lub zatrzymaniem tarczy. Do tarcz o
średnicy 125 mm. System mocowania X-LOCK
zapewnia szybką i łatwą wymianę tarcz.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3000 - 8500 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	31 mm
Średnica tarczy	125 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	92 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,9 m/s ²
Poziom wibracji, szlifowanie	5,0 m/s ²

EAN 0088381766265

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Doskonała wydajność, zbliżona do przewodowej szlifierki o mocy 1000 W
- Doskonała do ciągłej, ciężkiej pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Funkcja wolnego rozruchu



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158237-4

Rękojeść 36, komplet



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



E-00402

Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



141L27-4

Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

141L27-4

Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm



191G05-4

Osłona z odsysaniem



347618-9

Osłona tarczy szlifierskiej, 125 mm



D-73352

Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73368

Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73405

Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73411

Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73427

Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-76009

Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76015

Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76021

Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76037

Tarcza listkowa Economy X-Lock,



E-00393

Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



E-00402

Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



E-00418

Tarcza tnąca X-Lock, 125 x 1,2 mm



E-02076

Tarcza diamentowa 125 mm, X-LOCK



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

