

Akum. szlifierka kątowna XGT®

GA050GT101

40V max • 125 mm • 11000 obr./min

Akumulatorowa szlifierka kątowna z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem Li-Ion 40V max.

Z technologią XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz AFT (ochrona użytkownika przed tzw. kick-backiem). Posiada funkcję łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Ma łatwy w obsłudze, duży włącznik spustowy. Beznarzędziowa osłona tarczy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	34 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Hamulec elektryczny	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Waga	1,9 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 5,4 kg
Wymiary (D x S x W)	411 x 140 x 169 mm

EAN 0088381782302

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



821550-0 (2x)

Walizka Makpac (2)



835X86-7

Wkład do walizki MAKPAC



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4050F

Akumulator BL4050F (40Vmax / 5,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

141P46-4

Beznarzędziowa osłona tarczy



162258-0

Uchwyt boczny



192567-3

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



224447-6

Kołnierz wewnętrzny



224485-8

Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

