

## Szlifierka kątowa

# GA5090X01

1900 W • 125 mm • 2800 - 11500 obr./min

**Kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowa o mocy 1900 W z tarczą 125 mm.**

Szlifierka kątowa o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz włącznik ślizgowy.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Moc znamionowa                                      | 1900 W                         |
| Maks. moc urządzenia                                | 2100 W                         |
| Prędkość obr. na biegu jałowym                      | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> |
| Maks. głębokość cięcia                              | 31 mm                          |
| Gwint wrzeciona                                     | M14                            |
| Średnica otworu tarczy                              | 22,23 mm                       |
| Funkcja "anty-restart"                              | ✓                              |
| Średnica tarczy                                     | 125 mm                         |
| Poziom mocy akustycznej                             | 101 dB(A)                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego                       | 93 dB(A)                       |
| Współczynnik hałasu                                 | 3 dB(A)                        |
| Waga bez kabla                                      | 2,6 - 3,8 kg                   |
| Wymiary (D x S x W)                                 | 326 x 140 x 123 mm             |
| Poziom wibrację, szlifowanie z wykorzystaniem dysku | 2,8 m/s <sup>2</sup>           |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie   | 1,5 m/s <sup>2</sup>           |

### CECHY PRODUKTU

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej

**EAN 0088381768351**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**141P46-4**

Beznarzędziowa osłona tarczy



**194514-0**

Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



**199710-5**

Przystawka osłony tarczy do cięcia



**224447-6**

Kołnierz wewnętrzny



**224485-8**

Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



**224490-5**

Kołnierz mocujący



**782034-2**

Klucz 35 do nakrętek czołowych

**A-80656**

Tarcza szlifierska do metalu i stali



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**141P46-4**

Beznarzędziowa osłona tarczy



**191W05-0**

Osłona z odsysaniem 115 / 125 mm



**192567-3**

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



**195354-9**

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

