

Szlifierka kątowa

GA5091X01

1900 W • 125 mm • 2800 - 11500 obr./min

Kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowa o mocy 1900 W z tarczą 125 mm.

Szlifierka kątowa o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz włącznik ślizgowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1900 W
Maks. moc urządzenia	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2800 - 11500 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	31 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Hamulec mechaniczny	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,8 - 4,0 kg
Wymiary (D x S x W)	349 x 140 x 129 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	3,0 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań

EAN 0088381768450

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



782034-2

Klucz 35 do nakrętek czołowych



A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



OPCJONALNY OSPRZĘT

141P46-4

Beznarzędziowa osłona tarczy



191G06-2

Osłona do bruzdowania do szlifierek



191W05-0

Osłona z odsysaniem 115 / 125 mm



192567-3

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

