

Szlifierka kątowa

GA5092X01

1900 W • 125 mm • 11500 obr./min

Kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowa o mocy 1900 W z tarczą 125 mm.

Szlifierka kątowa o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz włącznik ślizgowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1900 W
Maks. moc urządzenia	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11500 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	31 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,6 - 3,8 kg
Wymiary (D x S x W)	326 x 140 x 123 mm
Poziom wibrację, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	2,8 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s ²

EAN 0088381768603

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja wolnego rozruchu
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

141P46-4

Beznarzędziowa osłona tarczy



194514-0

Uchwyt boczny do szlifierki kątovej



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



224447-6

Kołnierz wewnętrzny



224485-8

Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



782034-2

Klucz 35 do nakrętek czołowych



A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



OPCJONALNY OSPRZĘT

141P46-4

Beznarzędziowa osłona tarczy



191W05-0

Osłona z odsysaniem 115 / 125 mm



192567-3

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

