

Szlifierka kątowa

GA7080FX1

2700 W • 180 mm • 8500 obr./min

Szlifierka kątowa z silnikiem o zwiększonej wytrzymałości przystosowany do ciężkich zastosowań.

Posiada łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego. Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Ogranicznik momentu obrotowego minimalizuje ryzyko nadmiernego dokręcenia nakrętki mocującej tarczę podczas rozruchu oraz ciężkich zastosowaniach. Obrotowy tylny uchwyt z amortyzatorem pochłaniającym wibracje.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2700 W
Maks. moc urządzenia	3500 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Średnica tarczy	180 mm
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	5,5 kg
Wymiary (D x S x W)	499 x 200 x 144 mm
Poziom wibrację, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	3,9 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s ²

EAN 0088381783811

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Duży włącznik spustowy z dźwignią blokującą i odblokowującą
- Tylny uchwyt o niskim poziomie wibracji z miękkim chwytem dla większego komfortu i kontroli
- Możliwość dopasowania tylnego obrotowego uchwytu do większości prac, zarówno cięcia jak i szlifowania
- Duża gumowa podpórka na narzędzia chroni obrabiany przedmiot przed zarysowaniami
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122444-5

Kołnierz mocujący



141P30-9

Beznarzędziowa osłona tarczy



162264-5

Antywibracyjny uchwyt boczny



224485-8

Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



782034-2

Klucz 35 do nakrętek czołowych



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

