

Szlifierka prosta

GD0603

240 W • 28000 obr./min • 6 mm

Kompaktowa szlifierka prosta o dużej prędkości obrotowej

Lekka szlifierka prosta o smukłej obudowie z 6 mm tulejką zaciskową i włącznikiem łopatkowym. Przeznaczona do szlifowania materiałów żelaznych i odlewów. Maksymalna prędkość obrotowa 28 000 obr./min



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	240 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	28000 min ⁻¹
Tulejka redukcyjna	6 mm
Maksymalny punkt koła	19 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	0,97 kg
Wymiary (D x S x W)	289 x 64 x 67 mm
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Podwójna izolacja

EAN 0088381801089

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

763620-8

Tuleja zaciskowa 6 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

763620-8

Tuleja zaciskowa 6 mm



763627-4

Tuleja zaciskowa 3 mm



B-52716

Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,



B-52722

Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,



B-52738

Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,



B-52744

Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,



B-52750

Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,



B-52766

Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

