

Akum. opalarka XGT®

HG001GZ

40V max • do 600°C • 120 / 150 / 180 / 200 l/min

Akumulatorowa opalarka zasilana akumulatorem 40V max.

Temperatura powietrza jest regulowana elektronicznie co 10°C do maksymalnego poziomu 600°C. Posiada 4 tryby przepływu powietrza oraz funkcję pamięci, zapamiętującą ostatnie ustawienia przepływu oraz temperatury. Z mechanizmem pozwalającym na beznarzędziową, szybką i łatwą wymianę dyszy. Kompatybilna z aktualną ofertą dysz do opalarek sieciowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło zasilania elektronarzędzia	Akumulatorowe
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Temperatura	600 °C
Zakres temperatury	✓
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	14 min
Waga	0,8 kg
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 2,7 kg
Wymiary (D x S x W)	191 x 86 x 272 mm

CECHY PRODUKTU

- Funkcja pamięci zapamiętująca ostatnie ustawienia przepływu oraz temperatury
- Mechanizm pozwalający na beznarzędziową, szybką i łatwą wymianę dyszy
- Pojedyncza dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Urządzenie jest wyposażone w hak do zawieszania, ułatwiający przechowywanie i zwiększający wygodę użytkowania
- Gumowany, miękki uchwyt

EAN 0197050011978

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028

Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029 (2x)

Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030

Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031

Dysza redukcyjna, 20 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

