

Opalarka 1 800 W, 250 / 550 l/min, 50 – 600 °C

HG6031VK

1 800 W • 250 / 550 l/min • 50 –
600 °C

Opalarka z regulacją mocy grzania oraz dwustopniową regulacją przepływu powietrza

Opalarka do wymagających i zarazem szerokiej gamy zastosowań takich jak: usuwania farb, lutowania rur, obkurczania materiałów z PVC, spawania i gięcia tworzyw termoplastycznych, a także do osuszania i odmrażania. Moc grzewcza regulowana pokrętką w zakresie od 50° do 600° (9 trybów) oraz dwustopniowa regulacja przepływu powietrza za pomocą przełącznika ślizgowego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1800 W
Maks. przepływ powietrza	250 / 500 L/min
Temperatura	50 - 600 °C
Temperatura	600 °C
Zakres temperatury	✓
Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa	✓
Waga bez kabla	0,67 kg
Wymiary (D x S x W)	257 x 85 x 206 mm
Przewód zasilający	2,0 m

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Moc grzewcza regulowana przyciskiem
- Dla ochrony przed przegrzaniem

EAN 0088381857345

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028

Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029

Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030

Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031

Dysza redukcyjna, 20 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

PR00000029

Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030

Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031

Dysza redukcyjna, 20 mm



PR00000032

Dysza do zgrzewania na zakładkę, 24



PR00000033

Dysza reflektorowa, 5 mm



PR00000034

Dysza spawalnicza, 65 mm



PR00000035

Rolka dociskowa



PR00000036

Pręty spawalnicze, ABS, 5 x 230 mm,



PR00000037

Pręt spawalniczy, HDPE, 10 szt.



PR00000038

Pręt spawalniczy, PP, 10 szt.



PR00000039

Dysza do szybkiego spawania



PR00000041

Zestaw skrobaków



PR00000042

Skrobak kątowy



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

