

Akum. młot wyburzeniowy XGT® HM004GZ01

2 x 40Vmax • SDS-MAX • 72,8 J

Akumulatorowy młot wyburzeniowy XGT® o mocy zbliżonej do obecnych w ofercie modeli sieciowych.

Zasilany 2 akumulatorami 40Vmax XGT®. Posiada bezszczotkowy silnik prądu stałego oraz podwyższoną odporność na pył i wilgoć dzięki technologii XPT. Urządzenie cechuje także system Soft No Load, technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania. Funkcja AWS umożliwia bezprzewodowe połączenie z odkurzaczem za pomocą Bluetooth.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Częst. uderzeń na biegu jałowym	870 min ⁻¹
Energia uderu	72,8 J
Uchwyt narzędzia	28,6 mm
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,6 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	6,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	1,5 m/s ²
Waga	28,2 kg
Waga maszyny z akumulatorem	29,7 - 32,1 kg
Wymiary (D x S x W)	882 x 227 x 540 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu	✓

CECHY PRODUKTU

- Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, zapewniając większą kontrolę i lepszą dokładność
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0197050004819

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783203-8

Klucz imbusowy 5 mm



B-10372

Szpicak 400 mm, 28,6 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7

Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

197168-2

Przystawka do odsysania pyłu



JM00000674

Wózek transportowy



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

