

Akum. młotowiertarka z podkuwaniem XGT®

HR010GD201

40Vmax • SDS-Plus • 2,1 J

Akumulatorowa młotowiertarka z podkuwaniem z silnikiem bezzszczotkowym, zasilana akumulatorem 40Vmax.

Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Zastosowana tu technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Produkt posiada również technologię antywibracyjną AVT oraz funkcję AWS - umożliwiającą bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth. Wysoka efektywność wiercenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1350 min ⁻¹
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 5000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	3,2 - 12 mm
Energia uderu	2,1 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	35 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Główny uchwyt pochłaniający wibracje oraz antywibracyjny uchwyt boczny redukują wibracje przenoszone na dłoń operatora, zapewniając wygodną pracę
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth

EAN 0088381782166

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122D63-1

Uchwyt boczny kpl.



1911P2-6

System odsysania i zbierania pyłu



413N42-3

Ogranicznik głębokości



821552-6

Walizka Makpac (4)



8356R1-9

Wkład do walizki MAKPAC



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4025 (2x)

Akumulator BL4025 (40V max / 2,5



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

