

Akum. młotowiertarka XGT®

HR012G

40V max • SDS-Plus • 3,3 J

Akumulatorowa młotowiertarka z silnikiem
bezsztotkowym, zasilana akumulatorem 40V max.

Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Produkt wyposażono również technologię antywibracyjną AVT, AFT (Active Feedback Sensing) oraz funkcję AWS - umożliwiającą bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	40 V
Zasilanie XGT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1130 min ⁻¹
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 5000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 20 mm
Energia udaru	3,3 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	68 mm
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Szybkowymienny uchwyt wiertarki do szybkiej zmiany wiertel do drewna i metalu
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Technologia AFT (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Technologia AWS - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ OPCJONALNY OSPRZĘT

DX18

System odsysania i zbierania pyłu



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

