

Młotowiertarka z opcją kucia

HR2670

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 3,0 J

Zwiększona efektywność pracy uzyskana dzięki
zwiększeniu mocy uderu w porównaniu z modelem
HR2470.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.
Z osłoną przeciwpylową uchwytu narzędziowego.
Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia.
Posiada 40-pozycyjne przestawianie dłuta.
Wyłącznik elektroniczny z regulacją obrotów,
umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym
punkcie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1500 min ⁻¹
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4500 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	4 - 18 mm
Energia uderu	3,0 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	68 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS- PLUS	✓
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,9 kg

EAN 0197050007131

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Kompatybilna z uchwytem SDS-PLUS
- Wpuszczany przycisk blokady do pracy ciągłej



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122G56-6

Uchwyt boczny kpl.

321144-6

Miarka głębokości

821925-3

Walizka



OPCJONALNY OSPRZĘT

1914X3-8

Adapter do odsysania pyłu do



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

