

Akum. myjka wysokociśnieniowa XGT®

HW001G

40Vmax • 115 bar • 3,0 / 4,2 / 5,5 l / min

Myjka akumulatorowa zasilana akumulatorem 40Vmax XGT® o mocy zbliżonej do modeli sieciowych.

Technologia Wet Guard oznacza wysoką odporność na wodę, która pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre. Klasa odporności IPX5. Doskonała mobilność i możliwości transportu. Posiada 3 tryby pracy: tryb 1 - lekkie prace czyszczące; tryb 2 - mycie samochodów, maszyn rolniczych; tryb 3 - mycie elewacji budynków.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Maks. temperatura wody	40 °C
Maksymalna wysokość ssania	1 m
Maks. ciśnienie	115 bar
Ciśnienie robocze	30 - 85 bar
Długość węża ciśnieniowego	5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)
Współczynnik hałasu	3,2 dB(A)
Poziom wibracji	3,2 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Wymiary (D x S x W)	344 x 383 x 520 mm
Zasilanie XGT	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	1870 / 2580 / 3350 min ⁻¹

CECHY PRODUKTU

- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Doskonała mobilność i możliwości transportu
- Myjka akumulatorowa o mocy zbliżonej do modeli sieciowych
- Teleskopowy uchwyt transportowy ułatwiający transport i przechowywanie

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

OPCJONALNY OSPRZĘT

126766-5

Wąż wysokociśnieniowy 5m

1910R2-4

Złącze węża zasysającego

197822-8

Lanca z dyszą regulacyjną

197828-6

Szczotka myjki

197837-5

Wąż do drenażu 10 m

197842-2

Pistolet

197867-6

Złączka obrotowa dla myjki

197873-1

Wąż samozasysający, kpl.

197879-9

Igła do czyszczenia

197886-2

Dysza spieniająca



1910R1-6

Wąż zasysający



1912Y2-5

Dysza spieniająca kpl.



197824-4

Lanca z dyszą rotacyjną



197831-7

Szczotka obrotowa



197840-6

Wąż do drenażu 15 m



197864-2

Szczotka wąska



197870-7

Przedłużenie rury



197876-5

Lanca z dyszą VARIO



197881-2

Filtr wody



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

