

Akum. wyrzynarka XGT®

JV001GZ

40Vmax • 800 – 3500 obr./min

Akumulatorowa wyrzynarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Z technologią XPT, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z szeregiem przydatnych funkcji: funkcję SOFT NO LOAD z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika, funkcję wydmuchu wiórów z linii cięcia, funkcję blokady wyłącznika, funkcję regulacji oświetlenia oraz funkcję anty-restart wraz z łagodnym rozruchem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Uderzenia na minute	800 - 3500 min ⁻¹
Długość skoku	26 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	135 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	10 mm
Działanie orbitalne	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	4,8 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s ²

EAN 0088381770293

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- 3-stopniowa regulacja podcinania



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122C71-6

Króciec do podłączenia urządzenia



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



A-85628

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25



A-85737

Brzeszczot do wyrzynarki 75 x 0,9



A-85793

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

