

Akum. wyrzynarka XGT®

JV002GD201

40Vmax • 800 – 3500 obr./min

Akumulatorowa wyrzynarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Z technologią XPT, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z szeregiem przydatnych funkcji: funkcją SOFT NO LOAD z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika, funkcją wydmuchu wiórów z linii cięcia, funkcją blokady wyłącznika, funkcją regulacji oświetlenia oraz funkcją anty-restart wraz z łagodnym rozruchem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Uderzenia na minute	0 - 3500 min ⁻¹
Długość skoku	26 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	135 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	10 mm
Działanie orbitalne	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	4,2 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s ²

EAN 0197050002051

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Zwiększona stabilność cięcia dzięki szerszej płycie podstawy
- Funkcja regulacji oświetlenia zapewnia lepszą widoczność i mniejsze odbłaski podczas cięcia metalu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 3-stopniowa regulacja podcinania



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122C71-6

Króciec do podłączenia urządzenia



415524-7

Zabezpieczenie przeciwdpryskowe



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



A-85628

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25



A-85737

Brzeszczot do wyrzynarki 75 x 0,9



A-85793

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25



8359Y2-4

Wkład do walizki MAKPAC



821551-8

Walizka Makpac (3)



413J99-0

Ośłona podstawy



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4025 (2x)

Akumulator BL4025 (40V max / 2,5



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

