

Ukośnica

LS1110F

1450 W • 260 mm • 4500 obr./min

Ukośnica o mocy znamionowej 1450 W i średnicy tarczy 260 mm.

Posiada głowicę odchylaną do 47° w lewo i do 2° w prawo. Duży obrotowy talerz przestawiany jest w prawo do 47° oraz w lewo do 47°. Urządzenie cechuje łagodny rozruch i hamulec elektryczny. Gumowany pionowy uchwyt oraz uchwyt transportowy ułatwia transport narzędzia do miejsca pracy. Podstawa w postaci odlewu aluminiowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność cięcia przy 90°	91 x 310 mm
Moc znamionowa	1450 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4500 min ⁻¹
Zdolność cięcia przy 45°	91 x 220 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	50 x 310 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	47 / 2 °
Maks. Zakres skosu (z lewej)	47 / 47 °
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Przewód zasilający	2,0 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga bez kabla	16,4 kg
Wymiary (D x S x W)	745 x 497 x 565

EAN 0197050003362

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Wbudowana dioda LED oświetla linię cięcia, zwiększając dokładność
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa operatora
- Wysoka wydajność odsysania pyłu - łączy się bezpośrednio z odkurzaczem, zapewniając czystsze miejsce pracy
- Przezroczysta osłona ostrza zapewnia lepszą widoczność ostrza i linii cięcia
- Podwójna izolacja



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

D-77322

Tarcza tnąca do drewna Economy



JM00000432

Zacisk pionowy



JM00000445

Klucz uniwersalny imbus 6 mm / PH2



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

