

Frezarka

M3702B

530 W • 6 mm • 35000 obr./min

Silnik wysokoobrotowy 35000 obr./min gwarantuje doskonałe rezultaty pracy.

Stopa wykonana z poliwęglanu. Posiada funkcję anti-restart oraz łagodny rozruch. Przezroczysta prosta płyta podstawy dla lepszej widoczności frezu i materiału. Dzięki prowadnicy rolkowej możliwość zastosowania jako frezarki do krawędzi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	530 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	35000 min ⁻¹
Głębokość frezowania	0 - 42 mm
Tulejka redukcyjna	6 mm
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,5 kg
Wymiary (D x S x W)	82 x 90 x 211 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s ²
Przewód zasilający	2,0 m

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja wolnego rozruchu
- Dwupozycyjny przełącznik dla łatwej obsługi
- Dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia ich wymianę i serwisowanie
- Podwójna izolacja

EAN 0088381747660

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122703-7

Prowadnica trymera



122704-5

Prowadnica równoległa



781037-3

Klucz 17



191Y83-2

Frez prosty, 6 mm



763661-4

Nakrętka tulei zaciskowej



763662-2

Tuleja zaciskowa 6 mm



781036-5

Klucz 10 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

122703-7

Prowadnica trymera



122704-5

Prowadnica równoległa



343577-5

Szablon prowadzący 8 x 10 x 9,5 mm



781036-5

Klucz 10 mm



781037-3

Klucz 17



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

