

Szlifierka kąтова

M9502RB

570 W • 115 mm • 11000 obr./min

Kompaktowa szlifierka kąтова do cięcia i szlifowania z funkcją zapobiegania ponownemu uruchomieniu.

Jej prędkość obrotowa wynosi 11000 obr./min. Posiada przesuwny włącznik wymagający dwóch czynności w celu zablokowania do pracy ciągłej, który zapobiega przypadkowemu zablokowaniu zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa. Posiada też zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	570 W
Maks. moc urządzenia	650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Średnica tarczy	115 mm
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,1 kg
Wymiary (D x S x W)	281 x 130 x 110 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s ²
Poziom wibracji, szlifowanie	6,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja wolnego rozruchu
- Spiralne, stożkowe koła zębate zapewniają płynniejsze obroty, mniejszy hałas przekładni i bardziej wydajny transfer energii
- Możliwość zamontowania uchwytu bocznego po obu stronach narzędzia dla wygody operatora
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Osłona tarczy chroni operatora przed jej przypadkowym pęknięciem lub obrabianego materiału
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarcz
- Dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia ich wymianę i serwisowanie

EAN 0088381732192

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123098-1

Osłona tarczy 115 mm



153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



224415-9

Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



OPCJONALNY OSPRZĘT

153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

