

# Szlifierka kąтова

## M9503RB

570 W • 125 mm • 11000 obr./min

Kompaktowa szlifierka kąтова do cięcia i szlifowania z funkcją zapobiegania ponownemu uruchomieniu.

Prędkość obrotowa - 11000 obr./min. Przesuwany włącznik wymagający dwóch czynności w celu zablokowania do pracy ciągłej zapobiega przypadkowemu zablokowaniu zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa. posiada Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	570 W
Maks. moc urządzenia	650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min <sup>-1</sup>
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,1 - 2,2 kg
Wymiary (D x S x W)	281 x 140 x 110 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	3,0 m/s <sup>2</sup>
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poziom wibracji, szlifowanie	6,5 m/s <sup>2</sup>

### EAN 0088381808347

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)

### CECHY PRODUKTU

- Duży przełącznik spustowy dla łatwej obsługi
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Podwójna izolacja



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

123099-9

Ostona koła szlifierki 125 mm



153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



224415-9

Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

