

Akum. głośnik Bluetooth XGT® / LXT®

MR014G

XGT • LXT • AC/DC • Bluetooth •
gniazdo mikrofonowe

**Głośnik bezprzewodowy zasilany akumulatorami LXT®,
XGT® oraz przy pomocy zasilacza sieciowego**

Klasa izolacji IP65. Obsługiwany standard AD2P.
Mocny, głęboki bas i wysoka jakość dźwięku zostały
osiągnięte dzięki ulepszeniom, takim jak
powiększone głośniki komponentowe itp. Poziom
ciśnienia akustycznego jest 1,8 razy wyższy niż w
przypadku DMR203 (wzrost o 5 dB(A) po
podłączeniu urządzenia z urządzeniem Bluetooth).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	14,4 / 18 / 40 V
Zasilanie LXT	✓
Zasilanie XGT	✓
Czas pracy na akum. 18V / 4,0 Ah	23 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	30 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	36 h
Stopień ochrony	IP65
Waga maszyny z akumulatorem	3,8 - 4,8 kg
Wymiary (D x S x W)	243 x 236 x 205 mm
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	16 h
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	32 h
Moc wyjściowa głośnika 18V	20W
Ciągły czas pracy na akum. XGT®	15 h

CECHY PRODUKTU

- Mocny, głęboki bas i wysoka jakość dźwięku zostały osiągnięte dzięki ulepszeniom, takim jak powiększone głośniki komponentowe itp.
- Wyposażony w dedykowane gniazdo mikrofonowe
- Zasięg gwarantowany wynosi 30 m, możliwy do 100 m w zależności od otoczenia
- Stojak na smartfona - możliwość ustawienia w pionie, mocując uchwyt pod kątem
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Możliwość sparowania do 10 głośników z jednym urządzeniem mobilnym
- Duży, kolorowy wyświetlacz

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00001249

Zasilacz sieciowy



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

