

Akum. zamgławiacz XGT®

PM001GZ01

40V max • 15 l • 64 m/s • 14,3 m³/
min

Akumulatorowy zamgławiacz z silnikiem bezszczotkowym,
zasilany akumulatorem 40 V max XGT.

Urządzenie posiada daleki zasięg zamgławiania,
zbliżony do zasięgu urządzeń spalinowych.
Technologia Wet Guard oznacza wysoką odporność
na wodę, która pozwala na pracę nawet gdy
urządzenie jest mokre. Regulacja prędkości
obrotowej przy pomocy spustu. Dźwignia
tempomatu umożliwia zablokowanie urządzenia na
wybranym poziomie prędkości oprysku.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Pojemność/Objętość pojemnika	15 L
Prędkość obr. na biegu jałowym	13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min ⁻¹
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Maks. natężenie przepływu powietrza	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/ min
Maks. przepływ powietrza	858 m³ / h
Poziom mocy akustycznej	103,6 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86,6 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,2 dB(A)
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s²
Waga	11,9 kg
Waga maszyny z akumulatorem	13,2 - 15,7 kg

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- 3 tryby prędkości zapewniające szeroką gamę zastosowań
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381779647

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

327C46-2

Dysza



453506-1

Sitko / osłona dyfuzyjna



781006-4

Klucz 13 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

