

Akum. dziurkarka XGT®

PP001GZK

40V max • 20 mm

Akumulatorowa dziurkarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Możliwość wykonywania otworów o maksymalnej średnicy 20 mm. Możliwość wykonywania otworów okrągłych oraz podłużnych. Silnik obracany o 90° w lewą i prawą stronę pozwala na ustawienie urządzenia w pozycji umożliwiającej wygodną obsługę w czasie pracy w miejscach z ograniczoną przestrzenią. Automatyczny powrót popychacza do pozycji wyjściowej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. wysięg	40 mm
Kształt otworów	okrągły / podłużny
Maks. wielkość otworu (stal nierdzewna)	Ø20 / t6 mm
Maks. wielkość otworu (stal miękka)	Ø20 / t9 mm
Waga	10,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	11,6 - 11,9 kg
Wymiary (D x S x W)	398 x 129 x 315 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Wysoka wydajność wykonywania otworów
- Do użytku z różnymi materiałami stalowymi
- Silnik obracany o 90° w lewą i prawą stronę
- Zawór powrotu umożliwiający przywrócenie popychacza do pozycji wyjściowej w momencie jego zablokowania
- Kompaktowa konstrukcja przyjazna dla użytkownika

EAN 0197050004925

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

SC00000103

Klucz imbusowy 3



SC00000104

Klucz imbusowy 4



SC00000155

Uchwyt boczny

SC00000166

Klucz 8-10



SC09009190

Walizka transportowa z tworzywa



SC00000219

Matryca 14 mm



SC05340120

Stempel 14 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

SC00000106

Olej hydrauliczny 35cc



SC00000203

Matryca 6 mm



SC00000205

Matryca 6,5 mm



SC00000207

Matryca 8 mm



SC00000209

Matryca 8,5 mm



SC00000211

Matryca 10 mm



SC00000213

Matryca 11 mm



SC00000215

Matryca 12 mm



SC00000217

Matryca 13 mm



SC00000219

Matryca 14 mm



SC00000221

Matryca 15 mm



SC00000223

Matryca 18 mm



SC00000244

Matryca podłużna 6,5 x 10 mm



SC00000246

Matryca podłużna 6,5 x 13 mm



SC00000248

Matryca podłużna 8,5 x 13 mm



SC00000250

Matryca podłużna 8,5 x 17 mm



SC00000252

Matryca podłużna 9 x 13,5 mm



SC00000254

Matryca podłużna 9 x 18 mm



SC00000256

Matryca podłużna 10 x 15 mm



SC00000258

Matryca podłużna 10 x 20 mm



SC00000260

Matryca podłużna 11 x 16,5



SC00000262

Matryca podłużna 12 x 18 mm



SC00000264

Matryca podłużna 13 x 19,5 mm



SC00000266

Matryca podłużna 14 x 21



OPCJONALNY OSPRZĘT

SC00000270

Olej hydrauliczny, 1L



SC03801080

Stojak roboczy



SC05332710

Matryca 16 mm



SC05340040

Stempel 6 mm



SC05340050

Stempel 6,5 mm



SC05340060

Stempel 8 mm



SC05340070

Stempel 8,5 mm



SC05340080

Stempel 10 mm



SC05340090

Stempel 11 mm



SC05340100

Stempel 12 mm



SC05340110

Stempel 13 mm



SC05340120

Stempel 14 mm



SC05340130

Stempel 15 mm



SC05340140

Stempel 16 mm



SC05340150

Stempel 18 mm



SC05340160

Stempel 20 mm



SC05340200

Stempel podłużny 6,5 x 10



SC05340210

Stempel podłużny 6,5 x 13



SC05340220

Stempel podłużny 8,5 x 13



SC05340230

Stempel podłużny 8,5 x 17



SC05340240

Stempel podłużny 9 x 13,5



SC05340250

Stempel podłużny 9 x 18



SC05340260

Stempel podłużny 10 x 15



SC05340270

Stempel podłużny 10 x 20



SC05340280

Stempel podłużny 11 x 16,5



SC05340290

Stempel podłużny 12 x 18



SC05340300

Stempel podłużny 13 x 19,5



SC05340310

Stempel podłużny 14 x 21



SC05352510

Matryca 20 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

