

Akum. szorowarka XGT®

PS001GM101

40V max • 190/200 mm • 0 - 600
obr./min

Akum. szorowarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana
akumulatorem 40V max XGT®.

Stabilna praca zapewniona dzięki utrzymaniu stałej
prędkości obrotowej pod obciążeniem oraz sztywnej
konstrukcji. Dzięki technologii XPT, urządzenie
posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z
3-stopniową, elektroniczną regulacją prędkości
obrotowej, umożliwiającą jej dostosowanie do
wykonywanej pracy. Wyposażona w regulowany,
wygodny uchwyt.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 150 / 350 / 600 min ⁻¹
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	140 / 50 / 30 min
Średnica papieru szlifierskiego	190 / 200 mm
Poziom mocy akustycznej	88 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga	3,8 kg
Waga maszyny z akumulatorem	4,4 - 5,6 kg
Wymiary (D x S x W)	1081 - 1435 x 204 x 361 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu	✓

CECHY PRODUKTU

- Opcje 3 prędkości (niska/średnia/wysoka) umożliwiają operatorowi dopasowanie prędkości do zastosowania
- Regulacja długości za pomocą dźwigni (teleskopowa rura)
- Elastyczny kołnierz przeciwbryzgowy pochłania i tłumi drgania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Dwie diody LED oświetlające miejsce pracy z funkcją opóźnionego wygaszania

EAN 0197050007315

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122H58-8

Kołnierz zabezpieczający przed



1914S4-1

Podstawa nakładki polerskiej 175 mm



1914S5-9

Pad 200 mm (biały)



1914S6-7

Pad 200 mm (czerwony)



1914S7-5

Pad 200 mm (niebieski)



1914T1-4

Szczotka 190 mm (średnia)



1915D1-8

Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

1914T0-6

Szczotka 190 mm (miękka)



1914T2-2

Szczotka 190 mm (twarda)



1914T3-0

Szczotka 190 mm (szlifująca)



1915D1-8

Torba na akcesoria



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

