

Akum. polerka XGT®

PV001GZ

40Vmax • 180 mm • 0 – 2200 obr./min

Akumulatorowa polerka zasilana akumulatorem 40Vmax XGT®.

Akum. polerka PV001G do polerowania samochodów, łodzi i innych twardych powierzchni. Wydajny silnik bezszczotkowy jest sterowany elektronicznie, aby zoptymalizować zużycie energii akumulatora i wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	600 – 2200 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	9 - 42 min
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), polerowanie	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga	2,3 kg
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 4,4 kg
Wymiary (D x S x W)	531 x 196 x 195 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Silnik bezszczotkowy (BL) jest sterowany elektronicznie, aby zoptymalizować zużycie energii akumulatora i wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381761116

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

192629-7

Futro polerskie 180 mm



743053-3

Talerz szlifierski, 165 mm



158237-4

Rękojeść 36, komplet



413F67-9

Uchwyt pętla



783204-6

Klucz imbusowy 6 mm



422871-9 (2x)

Ośłona pyłowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

158237-4

Rękojeść 36, komplet



192629-7

Futro polerskie 180 mm



262542-4

Tuleja 18



266171-5 (2x)

Śruba imbusowa M8X25



413F67-9

Uchwyt pętla



422871-9 (2x)

Ośłona pyłowa



743053-3

Talerz szlifierski, 165 mm



783204-6

Klucz imbusowy 6 mm



D-70801

Gąbka polerska miękka (czarna) 190



D-74572

Gąbka polerska 190 mm



D-74588

Gąbka polerska 190 mm



D-74594

Wełniana nakładka polerska 180 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

