

Akum. frezarka górnwrzecionowa XGT®

RP001GM201

40V max • 8000 - 25000 obr./min •
12 mm

Frezarka górnwrzecionowa akumulatorowa o mocy
zblizonej do sieciowego modelu RP2301FC/RP2303FC.

Mocna frezarka górnwrzecionowa, zasilana
akumulatorem 40V max XGT® z silnikiem
bezsztotkowym i technologią XPT (podwyższona
odporność na pył i wilgoć). Funkcja AWS - Auto-
start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe
połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za
pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz
uruchamia się razem z elektronarzędziem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	8000 - 25000 min ⁻¹
Głębokość frezowania	0 - 60 mm
Tulejka redukcyjna	6 / 8 / 12 mm
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Waga	3,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,0 - 5,2 kg
Wymiary (D x S x W)	135 x 275 x 288 mm
Poziom wibracji, wycinanie rowków w płycie MDF	6,3 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wycinanie rowków w płycie MDF	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Regulacja prędkości za pomocą pokręta w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Powolne zatrzymanie się frezu powoduje, że obrabiany materiał pozostaje nie uszkodzony, co nastąpiłoby podczas natychmiastowego zatrzymania elektronarzędzia w końcowym etapie frezowania

EAN 0197050005380

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

194934-8

Dysza do odsysania



342428-9

Prowadnica równoległa



345387-6

Szablon 16 mm



763628-2

Tuleja zaciskowa 12 mm



763811-1

Tulejka zaciskowa 6 mm



763812-9

Tulejka zaciskowa 8 mm



781034-9

Klucz kontrujący 8-24



821552-6

Walizka Makpac (4)



836138-3

Wkład do walizki Makpac



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RC

Ładowarka DC40RC XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

