

Akum. frezarka górnwrzecionowa XGT®

RP001GZ

40V max • 8000 - 25000 obr./min •
12 mm

Frezarka górnwrzecionowa akumulatorowa o mocy zbliżonej do sieciowego modelu RP2301FC/RP2303FC.

Mocna frezarka górnwrzecionowa, zasilana akumulatorem 40V max XGT® z silnikiem bezszczotkowym i technologią XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć). Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się razem z elektronarzędziem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	8000 - 25000 min ⁻¹
Głębokość frezowania	0 - 60 mm
Tulejka redukcyjna	6 / 8 / 12 mm
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wycinanie rowków w płycie MDF	6,3 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wycinanie rowków w płycie MDF	1,5 m/s ²
Waga	3,3 kg
Waga maszyny z akumulatorem	4,0 - 5,2 kg
Wymiary (D x S x W)	135 x 275 x 288 mm

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętki w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Powolne zatrzymanie się frezu powoduje, że obrabiany materiał pozostaje nie uszkodzony, co nastąpiłoby podczas natychmiastowego zatrzymania elektronarzędzia w końcowym etapie frezowania

EAN 0197050005403

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

194934-8

Dysza do odsysania



342428-9

Prowadnica równoległa



345387-6

Szablon 16 mm



763628-2

Tuleja zaciskowa 12 mm



763811-1

Tulejka zaciskowa 6 mm



763812-9

Tulejka zaciskowa 8 mm



781034-9

Klucz kontrujący 8-24



OPCJONALNY OSPRZĘT

194934-8

Dysza do odsysania



763811-1

Tulejka zaciskowa 6 mm



763812-9

Tulejka zaciskowa 8 mm



781034-9

Klucz kontrujący 8-24



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

