

Frezarka górnwrzecionowa RP1803FX01

1650 W • 12 mm

Wydajna frezarka z podwójną diodą LED w celu oświetlenia obszaru roboczego, dla profesjonalistów.

Mocna frezarka o stałych obrotach, o zwiększonej wytrzymałości dzięki większym łożyskom kulkowym po stronie napędowej, które zapewniają płynne zanurzanie i doskonałą wydajność. Szybka regulacja głębokości frezowania co 0,1 mm oraz blokada na 3 różnych głębokościach frezowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	22000 min ⁻¹
Głębokość frezowania	0 - 70 mm
Tulejka redukcyjna	12 mm
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	6,2 kg
Wymiary (D x S x W)	155 x 294 x 312 mm
Poziom wibracji, wycinanie rowków w płycie MDF	5,1 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wycinanie rowków w płycie MDF	1,5 m/s ²
Wymiary podstawowe	170 x 155 mm
Przewód zasilający	4,0 m

EAN 0088381784368

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Łączy w sobie moc i precyzję dla najbardziej wymagających zastosowań związanych z trasowaniem
- Szybka regulacja głębokości zanurzenia z mikrokontrolą wraz z 3 wstępnie ustawionymi ogranicznikami głębokości dla zwiększenia precyzji



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122850-4

Przystawka do odsysania



194935-6

Prowadnica



344364-5

Szablon prowadzący 14,5 x 16 x 13



763801-4

Tuleja zaciskowa 6 mm



763804-8

Tuleja zaciskowa 8 mm



781030-7

Klucz kontrolujący 24 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

