

Laser rotacyjny XGT® / LXT® / CXT®

SKR001Z

40Vmax / 18V / 12Vmax • 800 m •
zielony

Akumulatorowy laser rotacyjny.

Akumulatorowy laser rotacyjny zasilany 3 typami akumulatorów Li-Ion, po zastosowaniu odpowiedniego adaptera: XGT (40 V max / opcja, nr kat.: LE00981913), LXT (18 V) lub CXT (12 V max / opcja, nr kat.: LE00981911). Zakres pomiarowy: Średnica 800 m (z odbiornikiem laserowym).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Zasilanie LXT	✓
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 / 18 / 12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obrotowa głowicy laserowej	150 / 300 / 600 min ⁻¹
Zakres	Ø 800 m
Średnia dokładność (2s) pomiaru długości	± 0,5 / 0,75 mm / 10 m
Zakres samoczynnego poziomowania	±5 °
Gwint wrzeciona	5/8"
Ciągły czas pracy na akum. 12Vmax / 4,0 Ah	55 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	135 h
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	135 h
Waga	4,0 kg

CECHY PRODUKTU

- Zakres pomiarowy: Średnica 800 m (z odbiornikiem laserowym)
- Jasnozielona linia lasera
- Czas pracy do 160 godz.
- Kompatybilny z akumulatorami CXT®, LXT®, XGT®
- Czterokierunkowe gumowe uchwyty absorbujące wstrząsy
- Czterokierunkowe gumowe uchwyty absorbujące wstrząsy

EAN 0197050004499

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

LE00835249

Uchwyt odbiornika



LE00981912

Adapter akumulatora LXT



LE00981929

Pilot RC1



LE00981930

Uchwyt naścienny



LE01017205

Walizka



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

LE00981928

Odbiornik LDX2



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

