

Akum. wkrętarka udarowa XGT®

TD002GD202

40V max • 1/4" • 220 Nm • 0 –
3700 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa z silnikiem
bezszcotkowym zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Posiada 4-stopniowy elektroniczny przełącznik
prędkości obrotowej i częstotliwości ударów.
Technologia podwójnej sprężyny - dostosowuje siłę
udar w zależności od obciążenia, zapewniając
komfort pracy w szerokim zakresie zastosowań - od
lekkiego dokręcania śrub do prac wymagających
mocnego mocowania. Regulacja prędkości
obrotowej spustem włącznika.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M16
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M5 - M14
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Waga	1,0 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje moment dokręcania, minimalizując zmniejszenie prędkości obrotowej spowodowane zmniejszoną pojemnością akumulatora

EAN 0088381767859

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



784044-5

Końcówka wkrętakowa PH2-50mm

821883-3

Walizka plastikowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



BL4025 (2x)

Akumulator BL4025 (40V max / 2,5



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

