

Akum. wkrętarka udarowa XGT®

TD003GA201

40V max • 1/4" • 210 Nm • 0 –
3700 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich
zastosowań zasilana akumulatorem 40V max Li-Ion.

Posiada 4-stopniowy elektroniczny przełącznik
prędkości obrotowej i częstotliwości uderzeń + tryb T
(do wkrętów samowiercących). Prędkość obrotowa
regulowana spustem włącznika. Maksymalny
moment obrotowy wkrętarki wynosi 210 Nm.
Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC, z 2
akumulatorami BL4020 (40Vmax / 2,0 Ah) i
ładowarką DC40RC.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M16
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	106 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Waga	1,0 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,7 - 2,9 kg
Wymiary (D x S x W)	121 x 86 x 252 mm

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Struktura zapobiegająca chybotaniu się bitów. Dwa łożyska kulkowe służą do bezpiecznego trzymania uchwyty w celu zmniejszenia chybotania się wiertła

EAN 0088381777773

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



835F94-0

Wkład do walizki MAKPAC



821550-0

Walizka Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4020 (2x)

Akumulator BL4020F (40V max / 2,0



DC40RC

Ładowarka DC40RC XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

