

Akum. wkrętarka udarowa XGT®

TD003GZ

40V max • 1/4" • 210 Nm • 0 –
3700 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich
zastosowań zasilana akumulatorem 40V max Li-Ion.

Posiada 4-stopniowy elektroniczny przełącznik
prędkości obrotowej i częstotliwości ударów + tryb T
(do wkrętów samowiercących). Prędkość obrotowa
regulowana spustem włącznika. Maksymalny
moment obrotowy wkrętarki wynosi 210 Nm.
Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M16
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	106 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Waga	1,0 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,7 - 2,9 kg
Wymiary (D x S x W)	121 x 86 x 252 mm

EAN 0088381777728

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Struktura zapobiegająca chybotaniu się bitów. Dwa łożyska kulkowe służą do bezpiecznego trzymania uchwyty w celu zmniejszenia chybotania się wiertła



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



784044-5

Końcówka wkrętakowa PH2-50mm

■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

